



## THE SECOND FILM FACTORY OF LUCKY GROUP

<b>Huaguang TP-U Parametry techniczne</b>	
Typ płyty	Termiczna, dwuwarstwowa płyta cyfrowa o dużym zakresie zastosowań, bez wstępnego wygrzewania do praz=cy z farbami konwencjonalnymi oraz UV
Zastosowanie	Druk kolorowy, gazetowy, książkowy, opakowania, offset rotacyjny,
Aluminium	Elektrochemicznie ziarnowane i anodyzowane podłoże aluminiowe
Kalibracja	0.15mm 0.30mm
Maksymalna szerokość	1320mm
Czułość spektralna	830nm
Kompatybilność z naświetlarkami	Wszystkie dostępne marki na rynku
Wymagana siła lasera	120Mj/cm <sup>2</sup> -140Mj/cm <sup>2</sup> (różnice wynikają z różnic pomiędzy naświetlarkami różnych marek i warunków wywoływania)
Reprodukcja punktu	1%-99% 200lpi w zależności od naświetlarki
Potencjał FM	20 mikronów stochastycznych
Wywoływarki	Zalecane: Wszystkie dostępne marki na rynku
Wywoływacz	Kodak Goldstar Premium, IMAF Therm GP, IPAGSA IP-46 itp
Przetwarzanie	Kodak Goldstar Premium/Ipagsa IP-46 23°C/30 sekund
Nakład	50000 kopii przy druku farbami UV 300000 kopii przy druku farbami konwencjonalnymi
Filtr ciemniowy	Obsługa w świetle dziennym
Żywotność	12 miesięcy w zalecanych warunkach przechowania